



RENAULT TRAFIC (III) L2H1 | FRIGORIFIQUE



31 600km | 05/2023



AMÉNAGEMENT NEUF
Groupe Frigorifique & Cellule Isotherme



35 990€ HT
ou à partir de 847€/mois*



BÉNÉFICES

Cellule sur-mesure, parfaitement adaptée à la carrosserie d'origine avec préservation de l'esthétique du véhicule.

- Facilité d'entretien et hygiène de la cellule.
- Maximisation du volume utile en fonction du gabarit du véhicule, ici **4.4m³**.
- Large gamme d'aménagements et options.
- Groupe froid haut de gamme Thermo King
- Livraison toute France



Fabriqué en France



Produit conforme au code de la route bénéficiant d'une Réception Communautaire Européenne



Fabricant habilité CEMAFROID



TRANSFORMATION

Conçu dans nos ateliers Gruau Le Mans, le véhicule est équipé d'une cellule isotherme et un groupe frigorifique, garantis 2 ans.

CELLULE ISOTHERME

- Panneaux sandwich polyester polyuréthane, moulés et assemblés dans le véhicule d'origine.
- Isolation des ouvrants d'origine par des contre-portes isothermes.
- Avec porte latérale coulissante (PLC).
- Plancher antidérapant avec passages de roues caissonnés.
- Revêtement intérieur lisse teinté blanc.
- Siphon d'évacuation.
- Eclairage intérieur par plafonnier à LED.
- Seuils de portes arrières et latérales

RÉFRIGÉRATION

- Groupe froid poulie moteur ThermoKing V200S MAX
- Route et secteur (Garantie 2 ans)
- Classe A : température positive +0°C
- Commande cabine à affichage digital
- Rallonge électrique + Prise extérieure 220V



VÉHICULE DE BASE

TRAFIC (III) Euro 6/ Euro VI
Traction L2H1 | 2.0 Blue dCi 130Ch

Date Immatriculation : 11/05/2023

Kilométrage : 31 600km

Finition : Confort

Garantie : 1 an (extension possible)

Boîte : BVM6 (Manuelle 6 vitesses)

Options & Équipements :

- Régulateur / Limiteur de vitesse
- Climatisation
- Volant multifonctions
- Mode ECO
- Mode terrain instable
- Prise 12V + 3 Prises USB
- Clé 3 boutons
- Intérieur cabine couleur carbone foncé
- Sellerie tissu Java Noir
- Condamnation centralisée



OPTIONS

Pour une personnalisation poussée et une réponse précise aux caractéristiques métier et d'exploitation propres à chaque utilisateur : boucher, charcutier, distributeur, loueur,...

- Rideau anti-déperdition, portes arrière et latérale.
- Plancher intermédiaire
- Protection aluminium sur toute la surface du plancher
- Rails d'arrimage côté Droit et/ Gauche
- Plinthe sur la périphérie du véhicule hauteur passage de roue.
- Etagères réglables et relevables
- Cloison de séparation isotherme pour 2 compartiments.

Pour d'autres options spécifiques, consultez-nous.

Dimensions en mm	L2H1 4.4m ³
Longueur Utile au plancher	2755mm
Largeur Utile au plancher	1430mm
Largeur entre passages de roues	1212mm
Hauteur utile	1219mm

